SP 2 Flat

Дренажный насос SP 2 Flat - это компактный насос начального класса для выкачки чистой воды. Перекачивает до 6000 л/ч и собирает воду аж до уровня 1 мм, оставляя поверхность практически сухой.





1 Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы

2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу

3 Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 „шланга к насосу

4 Складывающиеся ножки

- Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм

SP 2 Flat, 1.645-501.0, 2020-01-12

Технические характеристики и комплектация

		SP 2 Flat
Технические характеристики		
№ для заказа		1.645-501.0
Штрих-код (EAN)		4054278059402
Макс. мощность двигателя	**Вт**	250
Макс. производительность	**л/ч**	< 6000
Температура подачи, макс.	**°C**	35
Макс. высота подачи / давление	**м / бар**	5 / 0,5
Мин. остаточный уровень воды	**мм**	1
Макс. размер твердых частиц	**мм**	5
Макс. глубина погружения	**м**	7
	мм	1
	мм	1
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	**м**	H05RN-F / 10
Вес без аксессуаров	**кг**	3,81
Габариты (Д x Ш x В)	**мм**	227 × 240 × 262

Комплектация	
Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Переключения на режим осушки до 1 мм	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ **Включено в комплект поставки**

SP 2 Flat
1.645-501.0

1–2

3

4

5

		Артикул					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	☐
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	2	6.997-346.0							☐
Другое									
	3	2.997-100.0							☐
Соединители									
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Фильтр									
	5	2.997-201.0							☐

☐ Доступные аксессуары

SP 2 Flat
1.645-501.0

1

2

3

		Артикул					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0							☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	2	2.645-142.0							☐
Шланг PrimoFlex 1 м	3	2.645-247.0							☐

☐ Доступные аксессуары