



K 4 Basic

К 4 Basic - это модель бытовой минимойки среднего класса с водяным охлаждением двигателя. Предназначена для периодического использования и умеренно грязных автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т.д. С телескопической ручкой.





- Прекрасный результат очистки
- Надежный двигатель водяного охлождения поразит Вас своим 📗 Не требующий технического обслуживания. долгим сроком службы и уровнем исполнения.
- Трехпоршневой осевой насос

- Система быстрого подключения Quick Connect
- Легкое подключение шланга высокого давления и пистолета.
- Предохранительный клапан
- Защита от избыточного давления.
- Отключение мотора при отключенном пистолете.

Технические характеристики и комплектация





K 4 Basic

Технические характеристин	М	
Артикул		1.180-080.0
Штрих-код (EAN)		4039784973473
Давление	бар / МРа	20–130 / 2–13
Производительность	л/ч	420
Макс. температура на входе	°C	max. 40
Потребляемая мощность	кВ	1,8
Вес без аксессуаров	КГ	10,9
Габариты (Д х Ш х В)	ММ	285 × 309 × 876
Источник питания	В/Гц	230 / 50
Комплектация		
Пистолет высокого давления		Стандартная система Quick Connect
		The state of the s
Струйная трубка Vario Power		

Струйная трубка Vario Power	м	1
Струйная трубка Vario Power Грязевая фреза		
Струйная трубка Vario Power Грязевая фреза Шланг высокого давления		■ 6
Струйная трубка Vario Power Грязевая фреза Шланг высокого давления Система Quick Connect на аппарате Всасывание воды Встроеный фильтр тонкой очистки		■ 6
Струйная трубка Vario Power Грязевая фреза Шланг высокого давления Система Quick Connect на аппарате Всасывание воды		■ 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Струйная трубка Vario Power Грязевая фреза Шланг высокого давления Система Quick Connect на аппарате Всасывание воды Встроеный фильтр тонкой очистки воды Адаптер подключения к садовому		































		T		1	1			_
		Артикул					Описание	
Очистка поверхностей					1			
Запасные сопла T 300 / T 350	1	2.643-335.0						1
Запасные сопла для T-Racer	2	2.640-727.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов К2-К5.	[
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus	3	2.642-194.0					Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.	
	4	2.643-214.0						T
Швабра PS 40	5	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	(
Насадка T-Racer T 550 Surface	6	2.643-251.0						
Cleaner T-Racer T 350	7	2.643-252.0					Насадка Т-Racer Т 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камия до древесины. Ручка для вертикальной очистки	
Запасные сопла	8	2.643-338.0					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Моечные щетки и губки			'					
Щетка Power Brush WB 150	9	2.643-237.0						10
WB 120	10	2.644-060.0						
WB 120 Car & Bike	11	2.644-129.0						
Мягкая щетка для больших поверхностей	12	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	
Щетка для мойки колесных дисков	13	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	۱ [
Адаптер для соединения с садовым шлангом	14	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	[
- Вращающаяся щетка с шарниром	15	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенных поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	9 [
Мягкая универсальная щетка	16	2.643-246.0					Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичног форме ручки.	Į ĭ
Струйные трубки								j
Телескопическая струйная трубка	17	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	[
	18	2.642-706.0						[
Угловая струйная трубка	19	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	+































			1		 		_
		Артикул				Описание	
Удлинительная трубка	20	2.643-240.0				Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	1
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (К 5 – К 7)	21	2.643-254.0				Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарнирок обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 5 – К 7.	Л
Струйная трубка Multi Power (КЗ К5)	22	2.643-239.0				Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	
3-ступенчатая удлинительная трубка	23	2.639-722.0				Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.	
Брызговик для грязевой фрезы	24	2.640-916.0				Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	
Струйная трубка Vario-Power, K3-K4	25	2.643-235.0				Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простыв вращением трубки.	
Грязевая фреза, К2-К4	26	2.643-244.0				С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удалени атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппарато высокого давления Kärcher.	ЯΝ
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 145 S (K 2 – K 4)	27	2.643-253.0				Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 2 – К 4.	Л
Удлинительный шланг высокого	о давл	пения для аппар	ратов с 2009 г. в	выпуска			
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	28	2.641-721.0				Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	
Удлинительный шланг высокого	о давл	пения для аппар	ратов с 2008 г. в	выпуска			
Удлинительный шлангвысокого давления, 10 м(К3 – К7)	29	2.641-710.0				Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом	
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (КЗ-К7)	30	2.641-709.0				высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	
Для промывки труб		<u>'</u>					П
	31	2.642-240.0				Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	32	2.637-767.0				Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций	
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	33	2.637-729.0				Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7, м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций	,5
Пенная насадка				'		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ť
Набор с насадка Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	34	2.643-143.0				Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	















					\top
		Артикул		Описание	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	35	2.643-144.0		Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	
	36	2.643-142.0		Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	
	37	2.643-145.0			
Другое					
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	38	2.643-100.0		Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	
Комплект для струйной абразивной очистки	39	2.638-792.0		Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kar- cher K2 - K7.	
Регулируемый шарнир	40	2.640-733.0		Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительно трубкой.	й
Водяной фильтр	41	4.730-059.0		Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	
Комплект запасных колец круглого сечения	42	2.640-729.0		Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	
Органайзер Kärcher	43	2.641-630.0		Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	

[□] Доступные аксессуары

























		Артикул				Описание	
Принадлежности для хранения	шланг	гов					
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0					
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0					
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0					
Шланги							
Комплект для подключения	4	2.645-156.0				Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex	
минимойки: шланг 10 м + 2						3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой	
коннектора						G3/4, G1/2 внутренняя резьба	_
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0					
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0					
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0					
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0					
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0					
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					
Соединители и коннекторы для	систе	ем полива					
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0				Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными	
1/2-5/8-3/4						захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем	
Универсальный коннектор Plus	12	2.645-194.0				стандартным садовым шлангам. Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом.	+
1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.045-194.0				Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем	, I
						стандартным садовым шлангам.	L
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0					
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0				1	
□ Доступные аксессуары				•		·	

[□] Доступные аксессуары