

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ВИТРИВАЛИЙ	<ul style="list-style-type: none"> • Двигун Rotax® для роботи в тяжких умовах • Надійна і чутлива трансмісія з плавним перемиканням передач • Яскрава індивідуальність, притаманна бренду Can-Am
УМІЛИЙ	<ul style="list-style-type: none"> • Впевненість, як у їзді, так і у виконанні робіт • Значима й універсальна функціональність • Легка керуваність і висока прохідність
ДОСКОНАЛЬНО ПРОДУМАНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> • Підвищений рівень комфорту й зручна кабіна з оптимізованою оглядовістю • Багатофункціональний кузов з міцним відкидним заднім бортом та розумно організованим багажним простором • 1 рік безперервної роботи без технічного обслуговування й зручний доступ до основних компонентів технічного обслуговування
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ	<ul style="list-style-type: none"> • 161,2 см завширшки • Колісна база 294 см • Дорожній просвіт 28 см • Буксирувальна потужність 1136 кг • Багатофункціональний кузов • 27-дюймові шини XPS Trail Force • Задній диференціал з режимом Turf (пух по м'якому ґрунту) • Багатомісні нероздільні сидіння VERSA-PRO • Центральний захист днища з високомолекулярного поліетилену • Цифровий дисплей 4,5 дюймів (11,4 см) завширшки • Звуковий сигнал • Ліве і праве бокові дзеркала
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ TRAXTER MAX DPS HD10	<ul style="list-style-type: none"> • Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS) • Самоблоковий передній диференціал Visco-Lok QE • 14-дюймові литі алюмінієві диски

ДВИГУН

Тип	Rotax®, робочий об'єм - 976 см ³ , V-подібний, з рідинним охолодженням, 65 к.с. (48 кВт)
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор PRO-TORQ з системою швидкого реагування (QRS), з посиленою вентиляцією і електронною системою захисту південного паса, Extra-L / H / N / R / P
Приводний механізм	Режими Turf / привід на 2 колеса / повний привід із самоблокованим переднім диференціалом Visco-Lok QE
Допомога в рульовому керуванні	Електронна система контролю стійкості на спуску, режими ECO (економічний) / ECO Off (нормальний) / Work (робочий)
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі / довжина ходу 25,4 см
Передні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска	Торсіонна підвіска на поздовжніх A-подібних важелях (TTA) з зовнішнім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 25,4 см
Задні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	XPS Trail Force 27 x 9 x 14 дюймів (68,6 x 22,9 x 35,6 см)
Задні шини	XPS Trail Force 27 x 11 x 14 дюймів (68,6 x 27,9 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА

Передні	Два гальмівних диска (220 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Два гальмівних диска (220 мм) з однопоршневим гідравлічним супортом



 Tundra Green

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	803,2 кг
Рама / каркас	Профільований каркас із системою захисту при перекиданні (ROPS)
Д x Ш x В	389,6 x 161,2 x 193 см
Колісна база	294 см
Дорожній просвіт	28 см
Розміри кузова	96,5 x 138,4 x 30,5 см
Вантажомісткість кузова	454 кг
Механізм нахилу кузова	Дані відсутні
Допустиме навантаження на задній відкидний борт	113,4 кг
Місткість відділень для речей	Загальна: 42,1 л Під передньою панеллю: 22,8 л У передній панелі: 6,9 л Знімний водонепроникний ящик для інструментів: 6,3 л Підлокітники і тримачі для чашок: 6,1 л
Буксирувальна потужність	1136 кг
Вагтажопідіймність	793,8 кг
Місткість паливного бака	40 л
Кількість місць	6

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	Цифровий дисплей 4,5 дюймів (11,4 см) завширшки: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори режимів ECO / ECO Off / Work, пaskів безпеки і повного приводу, індикатори блокування переднього і заднього диференціалів, діагностичний центр, годинник, показчики напруги акумуляторної батареї і температури двигуна
Акумуляторна батарея	12 В (18 А/год)
Магнето	650 Вт
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі (20-А)
Світлові прилади	140 Вт корисної потужності освітлення від чотирьох 35-ватних рефлекторних фар для забезпечення широкого діапазону видимості та світлодіодні хвостові ліхтарі
Легідка	Дані відсутні
Сидіння	Два багатомісних нероздільних сидіння VERSA-PRO з відкидними пасажирськими сидіннями, гачками-защітками в нижній частині та профільованими кутами для зручної посадки і висадки з кабіни
Рульове колесо	З регульованим кутом нахилу рульової колонки
Захист	Вбудований передній сталевий бампер, центральний захист днища з високомолекулярного поліетилену
Тип зчпного пристрою	Гніздо для встановлення зчпного пристрою (5см)

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------